



DELTA DORE

concibe sus productos con lo mejor de la tecnología

La gama de productos Delta Dore permite mantener en condiciones determinadas la temperatura de un local o vivienda. Permite combinar confort y economía reduciendo los gastos de energía durante todo el año.

DELTA DORE propone varios sistemas del más sencillo al más sofisticado, cada uno especializado en aplicaciones concretas.

- Gestión bombas de calor y circuladores.
- Gestión sistemas por fan-coils.
- Calefacción o refrigeración por suelo radiante.
- Sistemas frío/calor por aire distribuido.



CLIMATIZACIÓN



Descubra toda la gama de climatización en:
www.deltadore.es

DISTRIBUIDO POR:

DELTA DORE ELECTRÓNICA S.A.

C/ Antoni Borja nº 13, semi-sótano, Local 1 y 2 08191 Rubí (Barcelona)
Tlf. +34 93 699 65 53 - Fax +34 93 588 19 66 - deltadore@deltadore.es

TÉRMICA

CLIMATIZACIÓN

Una temperatura siempre perfecta



Seleccione el modelo más idóneo a sus necesidades

- Termostatos
- Regulador
- Cronotermostato
- Sistema hasta 6 zonas





TERMOSTATOS

DIANA D20/Radio DIANA D20

- Termostatos electrónicos de ambiente digital para climatización
- Filar o Radio
- Selección modo frío / calor + paro.
- Regulación de temperatura por teclas +/-, en pasos de 0,5°C.
- Alimentación emisor mediante 2 pilas LR03 (suministradas), receptor 220 V (en la versión radio)



CRONOTERMOSTATO VÍA RADIO

TYBOX RADIO CLIM

- Gestión de bombas de calor o sistemas por fan-coils
- Programación diaria personalizable (ON/OFF)
- 3 modos de funcionamiento: Frío, Calor o Auto (F/C según necesidades)
- 3 velocidades + Auto
- Alimentación mediante 2 pilas tipo LR03, receptor 220 V

Opción: Asociable con detectores de apertura vía radio (COX) para marcha/paro



DELTA 600 F/C

- Sistema de regulación para instalaciones Frío/Calor por aire distribuido
- Control evolutivo de hasta 6 zonas (vía radio).
- Módulo técnico-receptor.
- Con entrada de sonda reguladora para control de batería bomba de calor.
- Suministrado con la sonda reguladora de 10K Ω a 25 C. Clase II.

Opción: TERMOSTATO MASTER (mando control programable)



REGULADOR

PYRAM A30

- Gestión de sistemas por fan-coils 2 o 4 tubos
- 3 niveles de velocidad de ventilación + auto + paro
- Conexión al módulo técnico mediante cable 4 hilos para la alimentación:
BT 30: Módulo de mando para Fan-coil 2 tubos
BT 40: Módulo de mando para Fan-coil 4 tubos
- Entrada "change-over" (cambio frío/calor en funcionamiento automático)
- Sonda de temperatura integrada



SISTEMA HASTA 6 ZONAS VÍA RADIO

DELTA 600

- Sistema de regulación vía radio en 6 zonas, para control de suelo radiante agua caliente
- Posibilidad de tener un mando centralizado de las 6 zonas.
- 2 niveles de temperatura programables (Confort y economía) + Antihelada + Paro.
- Programación semanal personalizable en cada emisor local.
- Derogaciones temporizadas (de 1 a 99 días) sobre el mando centralizado (módulo opcional).

