

DELTA DORE

concibe sus productos con lo mejor de la tecnología

Mandos telefónicos de 1, 2, 3 y 4 vías, que permiten, utilizando la línea telefónica existente, enviar órdenes para la marcha o paro de los diferentes automatismos del hogar: calefacción, acumulador de agua caliente, riego del jardín, iluminación (simulación de presencia), subida y bajada de persianas motorizadas y otros equipos domésticos.



TYPHONE

Un enlace de comunicación para el hábitat residencial




Seleccione el modelo más idóneo a sus necesidades

- 1, 2, 3 o 4 vías
- Temporización de las salidas
- Menú por síntesis vocal
- Cajas de ambiente o modular

Principio de Funcionamiento


Lo mejor de la tecnología al servicio del hogar
La mejor solución de confort para 2ª residencias



Calefacción



Iluminación



Riego

Gama TYPHONE

TYPHONE 1SV

- Mando directo sobre 1 vía, salida 10A, 220V (enchufe frontal incorporado).
- Protección contra descargas atmosféricas integrada.
- Alimentación 220V, 50Hz y consumo 3 VA.
- Menú por síntesis vocal en 2 idiomas
- Compatible con contestador y fax.
- Código de acceso de 4 dígitos.
- Suministrado con cable telefónico y doble conector.
- Caja compacta enchufable.



TYPHONE 2

- Mando sobre 2 contactos trabajo 5A.
- Protección contra descargas atmosféricas integrada.
- Alimentación 220V, 50Hz y consumo 3 VA.
- Compatible con contestador y fax.
- Código de acceso de 4 dígitos.
- Suministrado con cable telefónico.
- Caja modular (5 módulos, A=53mm).



TYPHONE 2SV

- Mando telefónico 2 vías, con síntesis vocal
- Modelo mural (128 x 85 x 31mm.).
- Posibilidad de mandar a distancia 2 circuitos distintos: "marcha/paro" de la calefacción, del calentador, del riego, etc... o bien temporizar la marcha de cualquiera de los 2 circuitos.
- Posibilidad de escuchar los mensajes en 4 idiomas: castellano, inglés, francés y alemán.
- Suministrado con cable telefónico.
- Código de acceso de 4 dígitos.



TYPHONE 2 CPL SV

- Mando sobre 1 vía a receptores CPL y 1 vía para calefacción preparada para protocolo X2D.
- Protección contra descargas atmosféricas integrada.
- Alimentación 220V, 50Hz y consumo 4 VA.
- Menú por síntesis vocal en 2 idiomas.
- Compatible con contestador y fax.
- Código de acceso de 4 dígitos.
- Suministrado con cable telefónico y doble conector.
- Caja compacta enchufable.



TYPHONE 3SV

- 3 salidas contacto inversor 2A (on/off o temporizadas).
- Protección contra descargas atmosféricas integrada.
- Alimentación 220V, 50Hz y consumo 4 VA.
- Menú por síntesis vocal en 5 idiomas.
- Compatible con contestador y fax.
- Código de acceso de 4 dígitos.
- Suministrado con cable telefónico.
- Caja modular (5 módulos, A=53mm.)



TYPHONE 4RFSV

- Mando sobre 3 puntos de receptores vía radio y 1 salida por enchufe frontal incorporado de 10A, 220V.
- Protección contra descargas atmosféricas integrada.
- 1 vía reservada a calefacción.
- Alimentación 220V, 50Hz y consumo 4 VA.
- Menú por síntesis vocal en 2 idiomas.
- Compatible con contestador y fax.
- Código de acceso de 4 dígitos.
- Suministrado con cable telefónico y doble conector.
- Caja compacta enchufable.

